

Scheda tecnica – [Sottotappeto Soft](#) (link alla pagina web dedicata)

1. Descrizione prodotto

Sottotappeto tecnico multistrato per posa libera sotto tappeti di qualsiasi dimensione , con funzione antiscivolo, ammortizzante, fonoassorbente e protettiva.

2. Composizione

- Strato superiore: vellutino in fibra POLIESTERE aderente al retro dei tappeti e velcrabile
- Strato inferiore: Moltopren® espanso a cellula aperta fonoassorbente, antiscivolo
- Struttura: accoppiata termicamente

3. Caratteristiche dimensionali

- Spessore nominale: **3 mm**
- Peso: **0,30 kg/m²**
- **Formati disponibili:**
 - Rotoli H 1,50 x 60 m

Preparazione in qualsiasi formato [su misura](#); I teli si uniscono con velcro Microplast® ad alta resistenza.

Microplast® è un elemento di fissaggio a forma di fungo ultrasottile spessore 0.4mm microestruso.

4. Prestazioni tecniche

- Salva tappeti antichi e sottili dall'usura per camminamento
- **Antiscivolo:** elevato coefficiente di attrito su superfici lisce
- **Assorbimento urti:** riduzione impatto calpestio
- **Isolamento acustico:** nessun rumore da passo
- **Protezione pavimento:** riduzione abrasione e graffi
- **Comfort al calpestio:** alto, si cammina sul morbido.

5. Compatibilità superfici

Idoneo per qualsiasi tipo di pavimento, anche con riscaldamento a terra

6. Proprietà fisiche

- Resistenza alla compressione: **elevata (uso domestico e contract leggero)**
- Stabilità dimensionale: **±1%**
- Traspirabilità: **permeabile all'aria**
- Tagliabilità: con tagliarino e forbici
- Si può cucire al retro del tappeto, o fissarlo con piccoli velcri femmina cuciti sul retro del tappeto.

7. Sicurezza e ambiente

- **Nessuna emissione\ VOC** (idoneo uso indoor)
- Assenza di sostanze nocive (no ftalati pesanti)
- Non macchia i pavimenti (testato su superfici sensibili)

8. Modalità di posa e manutenzione

- Dimensionare il sottotappeto: 6 cm in meno della misura reale del tappeto
- Lavabile a 40°C in lavatrice (ovviamente in dimensioni compatibili alla portata)
- Posizionare lato gomma verso il pavimento ed il vellutino al tappeto

[VIDEO](#) : Taglio, posa e funzione

BERSANETTI GIOVANNI TAPPETI

Viale della Navigazione Interna 15

35129 Padova

tel. 049 7800207 mail: info@gb-rugs.com

BRSGNN 50T16D548U

P.IVA 00685880288 – SDI KRRH6B9

www.gb-rugs.com www.bersanettitappeti.it

Giovanni Bersanetti
Tappeti

Viale Navigazione Interna 15 - Z. Ind. - 35129 Padova IT
Tel.+39 049.7800207 info@gb-rugs.com giovanni.bersanetti@pec.it
P.IVA 00685880288 c.fis.BRSGNN50T16D548U C.Dest. KRRH6B9
www.gb-rugs.com www.bersanettitappeti.it

